



TECHNICAL DATA SHEET | Teknik Şartname

Product / Ürün: Anti-Tack L100 Lubricant

Type / Tip: Zinc-Based Liquid Soap | Çinko Bazlı Sıvı Sabun



Main Properties | Ana Özellikler

Property / Özellik	Unit / Birim	Typical Value / Tipik Değer
Appearance / Görünüm	—	White Liquid / Beyaz Sıvı
Density / Yoğunluk (ASTM 1509 @ 23.5 ± 5°C)	gr/cm ³	1.01 ± 0.03
Additive Content / Katkı İçeriği	% wt	29 ± 5
pH (%6 Solution) / pH (%6 Çözeltisi)	—	11 ± 1



Usage | Kullanım

Parameter / Parametre	Value / Değer
Operating Temperature / Çalışma Sıcaklığı	20 ± 4 °C
Recommended Solution / Tavsiye Edilen Çözeltisi	%7–14
Purpose / Amaç	Anti-tack effect / Yapışmayı Önleyici

Application Areas / Kullanım Yerleri:

-  **Rubber Industry / Kauçuk Endüstrisi:** To prevent tackiness during extrusion and calendaring processes
-  **Tyre Manufacturing / Lastik Üretimi:** As a mold release and anti-stick agent
-  **Technical Rubber Goods / Teknik Kauçuk Ürünleri:** In hoses, belts, seals, and profiles
-  **General Polymer Processing / Genel Polimer İşleme:** For surface lubrication and separation
-  **Laboratory & Pilot Applications / Laboratuvar ve Pilot Uygulamalar:** In compound testing and formulation trials



Packaging | Ambalaj

Format / Şekil	Quantity / Miktar
Drum / Varil	160 kg x 4
Pallet / Palet	640 kg (4 drums)



Storage Conditions | Saklama Koşulları

- Shelf Life / Raf Ömrü: **36 months / 36 ay**
- Storage / Saklama: **20 ± 5 °C**, dry and ventilated place / kuru ve havalandırılmış ortam
- Avoid / Kaçınılması Gereken: **Direct sunlight / Direkt güneş ışığı**

Disclaimer | Yasal Uyarı

The information above is provided to the best of our knowledge and does not constitute a guarantee. No liability is accepted for usage outcomes. Yukarıdaki bilgiler en iyi bilgi düzeyimize göre sunulmuştur ve garanti teşkil etmez. Kullanım sonuçlarından dolayı sorumluluk kabul edilmez.